

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Překlad RECTOR typ PLX-POL 71

2. Účel a rozsah použití výrobku:

Překlad nad dveřním nebo okenním otvorem ve vnitřních a vnějších, nosných i nenosných stěnách.

3. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce, jak je požadováno podle článku 11 odst. 5:

RECTOR POLSKA sp. z o.o. ul. Ślaska 64E 32-500 Chrzanów

4. Zplnomocněný zástupce

Nevztahuje se

5. Systém posuzování a ověřování neměnnosti provozních vlastností

3

6. Harmonizovaná normaHarmonizovaná norma : PN-EN 845-2+A1 :2016-10 „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2:Nadproża”
Notifikovaný orgán: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Nr 1487 ul. Postępu 9; 02-676 Warszawa**7. Deklarované užitkové vlastnosti**

Základní charakteristiky	Užitné vlastnosti
Absorpce vody	NPD
Propustnost páry	50/150
Zvuková izolace (hmotnost na plochu příčného řezu)	272 [kg/m ²]
Tepelný odpor	1,52 [W/mK]
Odolnost proti ohni	R30
Odolnost proti korozi	C2
Odolnost proti mrazu a tání	odolné
Škodlivé látky	NPD

Délka prvku [cm]	Nosnost [kN]	Průhyb [mm]
120	11,43	3,19 při 11,43 kN
150	8,89	5,36 při 8,89 kN
180	7,27	14,26 při 7,27 kN
210	6,15	11,62 při 6,15 kN
240	5,33	15,84 při 5,33 kN

Užitné vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou shodné s deklarovanými užitnými vlastnostmi. Toto prohlášení o užitných vlastnostech se vydává v souladu s nařízením EU pod číslem 305/2011 na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsal:

Piotr Stępień
Inżynier ds. Jakości i BHP

Chrzanów 23.04.2018

(podpis)